

Оборудование для очистки,шелушения и сепарации семян

подсолнечника TFKH-1500



Оборудование может
одновременно удалить
крупные примеси,
мелкие примеси, легкие
примеси и тяжелые
примеси в сырье.

Функции и особенности:

Данная линия состоит из 2 частей:

- I .Оборудование для очистки
- II .Оборудование для шелушения и сепарации семян подсолнечника .

I .Оборудование для очистки:

Многофункциональная машина для очистки семян подсолнечника

II .Оборудование для шелушения и сепарации семян подсолнечника:

Оборудование для очистки, шелушения и сепарации семян подсолнечника ТФКН-1500 является патентованным продуктом с авторским правом в нашей компании и имеет семь патентов. Данное оборудование выполняет следующий процесс переработки: удаление разных примесей, шелушение, удаление лузги, сепарация, повторная сепарация.

В данном оборудовании проект—шелушитель (4шт.) и вертикальные и широкие сита, повышает эффективность шелушения и экономит пространство.

Данное оборудование обладает следующими особенностями: потеря ядра низкая, простое управление и обслуживание и т.д.



Составные части:

- ① приёмный бункер
- ② спиральный элеватор для подачи сырья
- ③ многофункциональная машина для удаления примеси
- ④ нория
- ⑤ главная машина с четырьмя шелушителями
- ⑥ пневматическое подъемное устройство
- ⑦ повторная машина
- ⑧ бункер для сбора ядра
- ⑨ управляющий шкаф



Мощность: **20.24 кВт.(380В.)**

Производительность по входящему сырью: **0.8-1.25 т./ч.**

Процент целого ядра: больше или равно 90%

(битое ядро—меньше половины целого ядра)

Содержание семян в ядрах в конце переработки: меньше5%

Габаритные размеры:**13.1*2.92*5.4м.**

Высота установки: 6м.

Масса оборудования: 6т.